

Hypertherm®

Powermax105®

Профессиональная система плазменной резки и строжки металла для ручной резки материалов толщиной до 32 мм и механизированного прожига материалов толщиной до 22 мм.



Производительность	Толщина	Скорость резки
Рекомендуемая	Резка	
	32 мм	500 мм/мин
	38 мм	250 мм/мин
Предельная (ручная резка)	50 мм	125 мм/мин
Прожиг*	22 мм	

* Номинальная толщина прожига для ручной резки или при использовании автоматической системы регулировки высоты резака

Производительность	Скорость съема металла	Профиль кромки
Типичная строжка	Строжка	
	9,8 кг/час	6,4 мм (Г) x 7,4 мм (Ш)

Максимальная производительность

- Задания выполняются быстрее, поскольку скорость резки низкоуглеродистой стали толщиной 12 мм в три раза выше по сравнению с аналогичным показателем для кислородной резки.
- Превосходное качество резки и строжки позволяет сократить время, которое затрачивается на шлифование и подготовку кромок.

Низкие эксплуатационные затраты

- Сокращение эксплуатационных затрат за счет длительного срока службы расходных деталей и увеличения времени бесперебойной работы.
- Функция определения окончания срока службы электрода позволяет предотвратить повреждение резака и заготовки, которое может возникнуть в результате автоматического прекращения подачи питания при износе электрода.

Простота использования для резки и строжки

- Нет необходимости менять давление газа. Технология Smart Sense™ постоянно обеспечивает его правильную настройку.
- Контактная резка на максимальной мощности с использованием запатентованного экрана, который сокращает образование окалины для более однородной резки.
- Несколько типов простых в использовании резаков помогут Вам справиться с разными заданиями.

Система разработана и протестирована для работы в самых жестких условиях

- Резаки Duramax™ характеризуются высокой ударопрочностью и термостойкостью.
- Технология SpringStart™ обеспечивает согласованный запуск и большую надежность резака.
- Максимизация времени бесперебойной работы за счет сокращения времени на обслуживание.

Стандартные типы резаков Duramax

(дополнительные варианты резаков см. на веб-сайте www.hypertherm.com)



Ручной резак 75°



Ручной резак 15°




Механизированный мини-резак 180°



Полноразмерный механизированный резак 180°

Относительная производительность резки низкоуглеродистой стали



Технические характеристики

Значения входного напряжения	230–400 В, 3-ф., 50/60 Гц 400 В, 3-ф., 50/60 Гц	
Выходная мощность, кВт	16,8 кВт	
Входной ток при 16,8 кВт	230/400 В, 3-ф., 50/29 А	
Выходной ток	30–105 А	
Номинальное выходное напряжение	160 В пост. тока	
Рабочий цикл при 40 °С	230–400 В 70 % при 105 А, 230 В, 3-ф. 80 % при 105 А, 400 В, 3-ф. 100 % при 94 А, 400 В, 3-ф. 100 % при 88 А, 230 В, 3-ф. 400 В 80 % при 105 А, 400 В, 3-ф. 100 % при 94 А, 400 В, 3-ф.	
Напряжение холостого хода	230–400 В 288 В пост. тока 400 В 292 В пост. тока	
Размеры с ручками	592 мм Г; 274 мм Ш; 508 мм В	
Вес с резаком 7,6 м	45 кг (230–400 В) 41 кг (400 В)	
Источник газа	Чистый, сухой, обезжиренный воздух или азот	
Рекомендуемые скорость потока и давление газа на входе	Резка: 217 л/мин при 5,9 бар Стrojка: 227 л/мин при 4,8 бар	
Длина силового кабеля	3 м	
Тип источника тока	Инвертор — БТИЗ (биполярный транзистор с изолированным затвором)	
Требования к приводу двигателя	30 кВт для полного вывода 105 А	
Сертификация	Система имеет следующие сертификаты: CE, C-Tick (галочка в букве С), СИ/ГОСТ, УкрСЕПРО и ААА. Эти сертификаты позволяют использовать ее в странах ЕС, Австралии, Беларуси, Казахстане, России, Сербии, Украине и других странах, в которых данные сертификаты применимы.	
Гарантия	Гарантия на источники тока — 3 года, на резаки — 1 год.	



Информация для заказа

Ниже приведены стандартные конфигурации систем, в которые входит источник тока, резак и рабочий кабель. Данные для механизированных конфигураций приведены на нашем веб-сайте.

		Ручной резак 75°		Ручные резаки 75° и 15°		Полноразмерный механизированный резак 180°						Полноразмерный механизированный резак 180° и ручной резак 75°
		7,6 м	15,2 м	7,6 м	15,2 м	7,6 м		15,2 м		7,6 м		
Источники тока	Напряжение			без дистанционного подвешного выключателя	с дистанционным подвешным выключателем	без дистанционного подвешного выключателя	с кабелями входов-выходов (без дистанционного подвешного выключателя)	с дистанционным подвешным выключателем	без дистанционного подвешного выключателя	с кабелями входов-выходов (без дистанционного подвешного выключателя)	с дистанционным подвешным выключателем	
Стандартный источник тока	230–400 В	059394	059395									
	400 В	059414	059415									
Источник тока с портом СРС и делителем напряжения	230–400 В	059396	059397	059402	059403	059398	059400		059399	059401	059404	
	400 В	059416	059417	059422	059423	059418	059420		059419	059421	059424	
Источник тока с портом СРС, делителем напряжения и последовательным портом	230–400 В						059406				059406	
	400 В						059426				059427	



Пользовательские конфигурации (выберите источник тока, резак, комплект расходных деталей, рабочий провод и другие компоненты)

Варианты источника тока

	Стандартный источник тока	Источник тока с портом СРС и делителем напряжения	Источник тока с портом СРС, делителем напряжения и портом последовательной связи
230-400 В СЕ	059390	059391	059392
400 В СЕ	059410	059411	059412

Начальные комплекты расходных деталей

	Ручной резак	Механизированный резак	Механизированный резак с чувствительным к сопротивлению кожухом
Комплект	228849	228848	228969

Варианты резаков

Длина кабеля	Ручные резаки		Механизированные резаки		Роботизированные резаки		
	75°	15°	180°	Мини 180°	45°	90°	180°
4,5 м			059476	059481			
7,6 м	059473	059470	059477	059482	059464	059465	059466
10,7 м			059478	059483			
15,2 м	059474	059471	059479	059484			
22,8 м	059475	059472	059480				

Кабели

Длина кабеля	Рабочие провода			Управляющие кабели					
	Ручной зажим	С-образный зажим	Кольцевая клемма	Дистанционный подвесной выключатель	ЧПУ, лепестковый разъем, делитель напряжения	ЧПУ, лепестковый разъем, без делителя напряжения	ЧПУ, D-образный разъем, делитель напряжения	RS-485 для последовательной связи, без разъема	RS-485 для последовательной связи, D-образный разъем
7,6 м	223254	223287	223284	128650	228350	023206	223048	223236	223239
15,2 м	223255	223288	223285	128651	228351	023279	123896	223237	223240
22,8 м	223256	223289	223286	128652					

Расходные детали для резака

Доступны комплекты с различным количеством сопел и электродов. Для получения дополнительных сведений обратитесь к дистрибьютору.

Тип расходных деталей	Тип резака	Сила тока	Сопло	Защитный экран/Дефлектор	Кожух	Электрод	Завихритель
Контактная резка	Ручной	45	220941	220818	220854	220842	220994
		65	220819				
		85	220816	220992			
		105	220990				
Для механизированных систем	Механизированный	45	220941	220817 или 220955 ¹	220854 или 220953 ²	220842	220994
		65	220819				
		85	220816	220993 или 220955 ¹			
		105	220990				
FineCut®	Ручной	45	220930	220931	220854 или 220953 ²	220842	220947
	Механизированный			220948			220994
Строжка	Ручной	30-105	220991	220798	220854	220842	220994
	Механизированный						

¹ Дефлектор для резки без защитного экрана

² Чувствительный к сопротивлению кожух

Рекомендуемые оригинальные вспомогательные детали Hypertherm



Защитный шлем Nuatr™

Шлем премиум-класса с автоматическим затемнением 8–12 с большой смотровой областью 5 100 кв. мм для резки, сварки и строжки. В комплект также входят защитные экраны, сумка и лист со стикерами. ANSI Z87.1, CSA Z94.3, CE.

017031



Защитный кожаный чехол для резака

Поставляется отрезками длиной 7,6 м. Обеспечивает дополнительную защиту проводов резака от прожига и абразивного износа.

024548 Коричневый кожаный чехол

024877 Черный кожаный чехол с логотипами Hypertherm



Комплекты колес/портала

Полные предварительно собранные комплекты, которые обеспечивают дополнительную мобильность или крепление на портале для стола для резки.

229467 Комплект колес для систем Powermax105/125

229570 Комплект портала для систем Powermax105/125



Комплект для фильтрации воздуха

Готовый к установке комплект с фильтром с сеткой в 1 микрон и влагоотделителем с автоматическим стоком обеспечивает защиту от загрязненного воздуха.



Чехлы для защиты системы от пыли

Эти чехлы, изготовленные из огнестойкого винила, надолго защитят Вашу систему Powermax.

127360 Чехол, Powermax105



Рукавицы для резки и строжки Nuatr

Имеют изоляцию для работы в интенсивном режиме. Огнестойкая козлиная кожа и замша. Области с набивкой для защиты от чрезмерного теплового воздействия и абразивного воздействия.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:



ОБОРУДОВАНИЕ
МАТЕРИАЛЫ
СЕРВИС

8 800 775 08 50